



FLATBED 2P
FLATBED 2+2P



Linha Utilitários

Foto ilustrativa com acessórios opcionais sujeitas a disponibilidade.

NO2 VEÍCULOS
ELÉTRICOS

Indústrias, Armazéns, Aeroportos, ...





FLATBED 2P FLATBED 2+2P

MOTOR AC



Mais potência e menos manutenção

FREIOS A DISCO (T)



Maior segurança

SETA, BUZINA, LUZES (D/T)



Segurança e conforto

CHAVES COM SEGREDO (2 posições)



Segurança e conforto

RODAS DE 10"



Mais conforto em pisos irregulares

SINGLE POINT WATERING SYSTEM



Praticidade na manutenção preventiva

CARREGADOR ON-BOARD



Regarregue a bateria onde estiver

CARENAGEM TRASEIRA EM CHAPA DE AÇO




Resistência e Durabilidade

BANCO TRASEIRO REBATÍVEL (Flatbed 2+2)



Flexibilidade para transporte de pessoas ou de carga

CORES Standard



Branco



Preto

HOSS FLATBED 2 e FLATBED 2+2 são veículos de trabalho pesado perfeito para cargas maiores e também para transporte de passageiros.

Os HOSS FLATBED 2 e FLATBED 2+2 podem ser configurados e adaptados para diversas finalidades como: carro-ambulância, baú, lanchonete ambulante, etc. Desenvolvido especialmente para galpões, fábricas, hotéis/resorts, eventos/feiras, agricultura intensiva, também atende perfeitamente serviços de manutenção das mais diversas instalações.

Cada veículo é equipado com Motor AC que proporciona maior potência de forma mais eficiente do que os motores DC, possibilitando atuar até como rebocador. Os freios à disco nas rodas traseiras oferecem mais segurança principalmente com o veículo carregado. O design é exclusivo e patenteado, e o produto oferece a melhor relação custo-benefício tanto do investimento inicial quanto das despesas de abastecimento e de manutenção a longo prazo.

CARACTERÍSTICAS	FLATBED 2	FLATBED 2+2
Tipo de motor	Elétrico AC	Elétrico AC
Potência	6.0 hp	6.0 hp
Voltagem	48 V	48 V
Controlador	400 Amp	400 Amp
Baterias	6x8 V / 8x6 V	6x8 V / 8x6 V
Carregador	Bi-Volt, On-Board, 12 A de Alta Frequência	Bi-Volt, On-Board, 12 A de Alta Frequência
Autonomia**	15 à 90 Km	15 à 90 Km
Velocidade	Até 31,5 Km/h (programável)	Até 31,5 Km/h (programável)
Direção	Cremalheira e Pinhão	Cremalheira e Pinhão
Suspensão	Dianteiro e traseiro: Hidráulico e feixe de molas	Dianteiro e traseiro: Hidráulico e feixe de molas
Freios	A disco na traseira - AUSCO	A disco na traseira - AUSCO
Comprimento	3,63 m	3,96 m
Largura	1,20 m	1,20 m
Altura	1,92 m	1,92 m
Comprimento Plataforma	1,83 m	1,07 m / 2,53 m (banco rebatido)
Largura Plataforma	1,13 m	1,13 m
Giro de Manobra	4,04 m	4,04 m
Capacidade de Carga	680 Kg	680 Kg
Pneus/Rodas	10" Aço	10" Aço
Conversor DC-DC	48 V - 12 V	48 V - 12 V

**A autonomia das baterias varia de acordo com as condições de uso, suas características técnicas e vida útil.

R. Hermes da Fonseca, 792
Bairro Bela Vista
Araçariçuama/SP CEP 18147-000
Tel: (11) 4204-4153
vendas@vo2.eco.br
www.vo2.eco.br



VO2 VEÍCULOS ELÉTRICOS