



GOAT 2P



Linha Off Road

NO2 VEÍCULOS ELÉTRICOS

Fazendas, Haras, Turismo Ecológico, ...



Foto ilustrativa com acessórios opcionais sujeitas a disponibilidade.



GOAT 2P

MOTOR AC




Mais potência e menos manutenção

FREIOS A DISCO (T)



Maior segurança

SETA, BUZINA, LUZES (D/T)



Segurança e conforto

CHAVES COM SEGREDO (2 posições)



Segurança e conforto

RODAS 12" E PNEUS A/T



Mais conforto em pisos irregulares

SINGLE POINT WATERING SYSTEM



Praticidade na manutenção preventiva

CARREGADOR ON-BOARD



Regarregue a bateria onde estiver

ACABAMENTO LATERAL NA CARENAGEM



Design e proteção da pintura

CARGO BOX



Cargas Diversas (opcional)

DISTÂNCIA DO SOLO



40 cm de distância do solo

O GOAT 2P foi projetado para as mais diversas finalidades com uso ao ar livre (outdoor), como em sítios, fazendas, condomínios horizontais, agricultura, granjas, haras, turismo ecológico, resorts, parques, etc.

Seu chassi é elevado em 13cm com relação aos modelos convencionais, oferecendo maior distância do solo, o que permite superar obstáculos mais difíceis. Suas rodas de 12" e seus pneus ALL-Terrain (A/T), oferecem mais estabilidade, segurança e aderência aos mais variados tipos de piso.


Cada veículo é equipado com Motor AC que proporciona maior potência de forma mais eficiente do que os motores DC, possibilitando atuar até como rebocador. Os freios à disco nas rodas traseiras oferecem mais segurança principalmente com o veículo carregado. O design é exclusivo e patenteado, e o produto oferece a melhor relação custo-benefício tanto do investimento inicial quanto das despesas de abastecimento e de manutenção a longo prazo.

Se procura um veículo robusto, para ser utilizado ao ar livre, em pisos não pavimentados, este é o veículo elétrico que procura.

CARACTERÍSTICAS	GOAT 2P
Tipo de motor	Elétrico AC com freio regenerativo
Potência	6.0 hp
Voltagem	48 V
Controlador	400 Amp
Baterias	6x8 V
Carregador	Bi-Volt, On-Board, 12 A de Alta Frequência
Autonomia**	15 à 90 Km
Velocidade	Até 31,5 Km/h (programável)
Direção	Cremalheira e Pinhão
Suspensão Dianteiro e Traseiro	Hidráulico e feixe de molas
Freios	A disco na traseira - AUSCO
Comprimento	2,50 m (sem cargo box)
Largura	1,26 m
Altura	1,48 m (sem toldo) - 2,20 m (com toldo)
Comprimento Plataforma	-
Largura Plataforma	-
Giro de Manobra	2,94 m
Capacidade de Carga	360 Kg
Pneus/Rodas	23x10.50x12 Aço
Conversor DC-DC	48 V - 12 V

**A autonomia das baterias varia de acordo com as condições de uso, suas características técnicas e vida útil.

CORES Standard



CORES Perolizadas



R. Hermes da Fonseca, 792
 Bairro Bela Vista
 Araçariçuama/SP CEP 18147-000
 Tel: (11) 4204-4153
 vendas@vo2.eco.br
www.vo2.eco.br

